

TECHNICAL DATA SHEET

SEAGULL SKIER 2 L 103

L- LITHIUM

Многоцелевая пластичная литиевая смазка

SEAGULL SKIER 2 L 103 – высококачественная универсальная смазка с хорошими противозадирными свойствами. Производится на основе смеси глубоочищенных минеральных масел, загущенных литиевым мылом, содержит эффективный пакет присадок, повышающий эффективность смазки в различных областях применения.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошая коллоидная и механическая стабильность - смазка не размягчается и не вытекает из узлов, не теряя смазывающих свойств даже в условиях вибрации.

Стабильные характеристики при высоких температурах обеспечивают длительный срок службы за счет высоких эксплуатационных характеристик.

Антикоррозионные присадки - обеспечивают защиту подшипников от коррозии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SEAGULL SKIER 2 L 103 разработана для подшипников качения и скольжения, а также шарниров и поверхностей скольжения, широко распространенных в промышленном и транспортном оборудовании. Может применяться в подшипниках общепромышленного применения, работающих в тяжелых условиях, в том числе при ударных нагрузках и в условиях повышенной влажности. Температурный диапазон применения от -30°C до +120°C, кратковременно до 140°C.
DIN 51502 KPЗК-30

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	SEAGULL SKIER 2 L 103
Класс NLGI	-	3
Пенетрация (1/10 мм)	ASTM D 217	220 – 250
Тип загустителя	-	Литиевый
Тип базового масла	-	Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сСт	ASTM D 445	100
Температура каплепадения, °C	ASTM D 2265	>185
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	ГОСТ 7142 метод А	12
Вязкость эффективная при температуре -20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	ГОСТ 7163	650
Нагрузка сваривания по методу ЧШМ, кг	ASTM D 2596	>150
Диаметр пятна износа, мм	ASTM D 2266	<0,6

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: seagull@chaykagroup.ru.