

TECHNICAL DATA SHEET

SEAGULL WRESTLER G 100

G - GEARBOX

Редукторное масло класса CLP

SEAGULL WRESTLER G 100 – высококачественное редукторное масло с противозадирными свойствами для современного промышленного оборудования. Разработано на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и системы присадок с повышенными противоизносными, противозадирными, антикоррозионными, деэмульгирующими и антипенными свойствами.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Продолжительный срок службы масла - состав масла обладает хорошей стойкостью к термическому и химическому разложению обеспечивая повышенную чистоту системы и увеличивая межсервисные интервалы на протяжении всего срока службы масла.

Хорошая защита от износа и микропиттинга – масло обеспечивает хорошую защиту оборудования от задиров, износа и микропиттинга, продлевая ресурс оборудования и снижает затраты на его техническое обслуживание.

Обеспечивает эффективную защиту от коррозии – масло сочетает деэмульгирующие свойства, защиту от коррозии и низкую склонность к пенообразованию обеспечивая бесперебойную работу в условиях возможного обводнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SEAGULL WRESTLER G 100 предназначено для смазывания деталей закрытых редукторов, в конструкцию которых входят стальные прямозубые, косозубые, конические шестерни, планетарные передачи, а также высоко нагруженные системы со смазыванием разбрызгиванием или циркуляционными смазочными материалами. работающие при температуре масла до 100 °С.

СПЕЦИФИКАЦИИ, ОДОБРЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

DIN 51517-3 CLP; AGMA 9005-EO2 (EP); David Brown SEB 181226; AIST 224; ISO 12925-1 CKC; ISO 6743-6 CKC

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	SEAGULL WRESTLER G 100
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	102
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	11,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	97
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-21
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	880

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: seagull@chaykagroup.ru.