

TECHNICAL DATA SHEET

SEAGULL SPRINTER HVLP 22

WORK IN ANY CONDITIONS -
РАБОТА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Индустриальное масло для гидравлических систем для применения в широком диапазоне температур

SEAGULL SPRINTER HVLP 22 – высококачественное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости для обеспечения стабильных значений вязкости в широком диапазоне температур. Разработано для всесезонного применения в гидравлических системах мобильной техники, где требуются высокие противоизносные свойства.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходная защита от износа компонентов гидравлического оборудования обеспечивается за счет применения хорошо зарекомендовавшей себя современной технологии цинксодержащих присадок.

Высокая стойкость к термическому и химическому разложению - достигается за счет применения тщательно отобранных базовых масел и высококачественных антиоксидантов.

Защита от коррозионной среды – достигается применением ингибиторов коррозии, значительно снижающих риски образования коррозии и различных отложений.

Быстрая деаэрация и демульгация - обеспечивают высокую производительность и плавность работы гидравлического оборудования.

Надежность работы оборудования - обеспечивается высокой фильтруемостью, длительным сроком службы масла и фильтроэлементов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- Гидравлические системы мобильной техники (строительная, горнодобывающая, лесозаготовительная, муниципальная), работающей в широком интервале температур окружающего воздуха.
- Гидроприводы стационарного оборудования, работающего на открытом воздухе.
- Для применения в различных гидравлических насосах, в том числе производства Denison, Cincinnati Machine, Eaton Vickers, Bosch Rexroth.

СПЕЦИФИКАЦИИ, ОДОБРЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 11158 HV; Denison Hydraulics HF-0, 1, 2; Bosch Rexroth RDE 90220; ASTM D 6158 HV; SAE MS 1004 HV; ANSI/AGMA 9005-E-02-RO; GM LS-2; AIST 126/127

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	SEAGULL SPRINTER HVLP 22
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	22,1
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	5,04
Индекс вязкости	ASTM D 2270	163
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	180
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-50
Класс чистоты, не выше	ГОСТ 17216	10
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D 4052	850

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [**seagull@chaykagroup.ru**](mailto:seagull@chaykagroup.ru).